



Wichtigste Eigenschaften

kompakte Masse: 440 x 497 x 630 - 640 mm
 Korbgrösse: 350 x 350 mm
 Einschubhöhe: 250 mm
 Waschzyklen: 120 Sek.
 Stundenleistung: 30 Körbe
 Klarspülmitteldosierung inklusive
 tiefgezogener Edelstahltank
 Betriebsspannung: 230 Volt

Standard Zubehör

2 Glaskörbe inklusive
 1 Einsatz für Teller inklusive
 1 Besteckkorb inklusive
 2 Meter Frischwasserschlauch
 2.5 Meter Abwasserschlauch

Technische Daten

Ausführung	Untertheke, Frontlader
Bedienung	elektromechanisch
Korbmasse	350x350 mm
Einschubhöhe	250 mm
Material (ausen und innen)	Edelstahl
Doppelwandig	Teilweise
Waschprogramme, Sekunden	120
Max. Waschzyklen pro Stunde	30
Klarspüldosierung	Inkl.
Waschmitteldosierung	Option
Ablaufpumpe	Option
Integrierte Wasserenthärtung	Option
PRS-System	-
Wärmerückgewinnung	-
Fassungsvermögen Boiler	3.0 lt
Fassungsvermögen Tank	10 lt
Wasserverbrauch pro Zyklus	2.0 lt
Abmessungen (B x T x H)	440 x 497 x 630 - 640 mm
Gesamtgewicht leer	39 kg
Betriebsspannung	1Ph, 230V 50Hz
Leistung Waschpumpe	190 Watt
Leistung Heizkörper Boiler	2'700 Watt
Leistung Heizkörper Tank	2'400 Watt
Max. Systemleistung gesamt	2'890 Watt

Frischwasserinstallation

Eine Wasserenthärtung wird in bei hartem Wasser empfohlen.
 Wasserdruck: 2.0 bis 5.0 bar
 Wassertemperatur: min. 10°C
 Wasseranschluss: G 3/4"

Abwasserinstallation

Für die Installation ist ein Boden- oder ein Syphonablauf notwendig.
 Bei Syphonablauf muss zwingend eine Ablaufpumpe mitbestellt werden. Ein Abflussschlauch ist im Lieferumfang enthalten.

Elektrische Spezifikationen

Anschluss: 230V 50Hz, Typ 23
 Absicherung: 16 A
 Zuleitung: 3 x 1.5mm²