



### Wichtigste Eigenschaften

kompakte Masse: 455 x 550 x 690 - 700 mm  
 Korbgrösse: 400 x 400 mm  
 Einschubhöhe: 300 mm  
 Waschzyklen: 120 Sek.  
 Stundenleistung: 30 Körbe  
 Klarspülmitteldosierung inklusive  
 tiefgezogener Edelstahltank  
 Betriebsspannung: 230 Volt

### Standard Zubehör

2 Glaskörbe inklusive  
 1 Einsatz für Teller inklusive  
 1 Besteckkorb inklusive  
 2 Meter Frischwasserschlauch  
 2.5 Meter Abwasserschlauch

### Technische Daten

Ausführung	Untertheke, Frontlader
Bedienung	elektromechanisch
Korbmasse	400x400 mm
Einschubhöhe	300 mm
Material (ausen und innen)	Edelstahl
Doppelwandig	Teilweise
Waschprogramme, Sekunden	120
Max. Waschzyklen pro Stunde	30
Klarspüldosierung	Inkl.
Waschmitteldosierung	Option
Ablaufpumpe	Option
Integrierte Wasserenthärtung	Option
PRS-System	-
Wärmerückgewinnung	-
Fassungsvermögen Boiler	3.0 lt
Fassungsvermögen Tank	12 lt
Wasserverbrauch pro Zyklus	2.0 lt
Abmessungen (B x T x H)	455 x 550 x 690 - 700 mm
Gesamtgewicht leer	40.5 kg
Betriebsspannung	1Ph, 230V 50Hz
Leistung Waschpumpe	190 Watt
Leistung Heizkörper Boiler	2'700 Watt
Leistung Heizkörper Tank	2'400 Watt
Max. Systemleistung gesamt	2'890 Watt

### Frischwasserinstallation

Eine Wasserenthärtung wird in bei hartem Wasser empfohlen.  
 Wasserdruck: 2.0 bis 5.0 bar  
 Wassertemperatur: min. 10°C  
 Wasseranschluss: G 3/4"

### Abwasserinstallation

Für die Installation ist ein Boden- oder ein Syphonablauf notwendig.  
 Bei Syphonablauf muss zwingend eine Ablaufpumpe mitbestellt werden. Ein Abflussschlauch ist im Lieferumfang enthalten.

### Elektrische Spezifikationen

Anschluss: 230V 50Hz, Typ 23  
 Absicherung: 16 A  
 Zuleitung: 3 x 1.5mm<sup>2</sup>