



Wichtigste Eigenschaften

kompakte Masse: 483 x 550 x 690 - 700 mm
 Korbgrösse: 400 x 400 mm
 Einschubhöhe: 290 mm
 Waschzyklen: 90, 120, 180 Sek. / 9 Min.
 Stundenleistung: 40 Körbe
 Klarspülmitteldosierung inklusive
 Waschmitteldosierung inklusive
 Smart Drain System (SD)
 doppelwandige Konstruktion
 tiefgezogener Edelstahltank
 Betriebsspannung: 400 Volt

Standard Zubehör

2 Glaskörbe inklusive
 1 Einsatz für Teller inklusive
 1 Besteckkorb inklusive
 2 Meter Frischwasserschlauch
 2.5 Meter Abwasserschlauch

Technische Daten

Ausführung	Untertheke, Frontlader
Bedienung	elektronisch
Korbmasse	400x400 mm
Einschubhöhe	290 mm
Material (ausen und innen)	Edelstahl
Doppelwandig	Ja
Waschprogramme	90, 120, 180 Sek. / 9 Min.
Max. Waschzyklen pro Stunde	40
Klarspüldosierung	Inkl.
Waschmitteldosierung	Inkl.
Ablaufpumpe	Option
Integrierte Wasserenthärtung	Option
PRS-System	Inkl.
Wärmerückgewinnung	-
Fassungsvermögen Boiler	3.0 lt
Fassungsvermögen Tank	12 lt
Wasserverbrauch pro Zyklus	2.0 lt
Abmessungen (B x T x H)	483 x 550 x 690 - 700 mm
Gesamtgewicht leer	55 kg
Betriebsspannung	3Ph, 400V 50Hz
Leistung Waschpumpe	330 Watt
Leistung Heizkörper Boiler	2'700 Watt
Leistung Heizkörper Tank	2'400 Watt
Max. Systemleistung gesamt	3'030 Watt

Frischwasserinstallation

Eine Wasserenthärtung wird in bei hartem Wasser empfohlen.
 Wasserdruck: 2.0 bis 5.0 bar
 Wassertemperatur: min. 10°C
 Wasseranschluss: G 3/4"

Abwasserinstallation

Für die Installation ist ein Boden- oder ein Syphonablauf notwendig.
 Bei Syphonablauf muss zwingend eine Ablaufpumpe mitbestellt werden. Ein Abflussschlauch ist im Lieferumfang enthalten.

Elektrische Spezifikationen

Anschluss: 400V 50Hz, CEE16, Typ 25
 Absicherung: 16 A
 Zuleitung: 5 x 1.5mm²